

Lanz – Datenblatt

für die Typen D 8506, D9506 und D 1506

Type:	D 8506	D 9506	D 1506
Motor:			
Leistung:	PS 35	PS 45	PS 55
Bohrung:	225 mm	225 mm	225 mm
Hub:	260 mm	260 mm	260 mm
Hubraum	10.266 cm ³	10.266 cm ³	10.266 cm ³
Drehzahl: Leerlauf	350 U/min.	350 U/min.	350 U/min.
Vollast	540 U/min.	630 U/min.	750 U/min.
Einspritzpumpe:			
Einspritzdruck	80 Atü	80 Atü	80 Atü
GröÙte Voreinspritzung, v. OT	135 Grad	135 Grad	135 Grad
Pumpenkolbenhub:			
Leerlauf, min.	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm
Vollast, max.	10,0 mm	10,8 mm	11,4 mm
Düsenbohrung:	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Kraftstoffverbrauch:			
bei Dauerleistung	240 g/PS/h	240 g/PS/h	240 g/PS/h
Seitenspiel:			
Kurbelwelle	1,2 – 2,4 mm	1,2 – 2,4 mm	1,2 – 2,4 mm
Pleuellager	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm
Batterie: Spannung/Leistung			
ohne Anlasser	12V/75Ah	12V/75Ah	12V/75Ah
mit Anlasser	12V/94Ah	12V/94Ah	12V/94Ah
Lichtmaschine: Leistung	12V/130Watt	12V/130Watt	12V/130Watt
Getriebe:			
1. Gang	3,5 km/h	3,3 km/h	3,9 km/h
2. Gang	4,7 km/h	4,4 km/h	5,2 km/h
3. Gang	6,2 km/h	5,8 km/h	6,9 km/h
4. Gang	10,0 km/h	9,4 km/h	11,2 km/h
5. Gang	13,2 km/h	12,6 km/h	15,0 km/h
6. Gang	17,7 km/h	16,7 km/h	19,5 km/h
1. Rückwertsgang	4,4 km/h	4,1 km/h	4,9 km/h
2. Rückwertsgang	12,6 km/h	11,9 km/h	14,2 km/h
Abmessungen:			
Länge	3.395 mm	3.390 mm	3.455 mm
Breite	1.775 mm	1.792 mm	1.780 mm
Höhe ohne Dach	2,185 mm	2.185 mm	2.185 mm
Höhe mit Dach	2.340 mm	2.340 mm	2.340 mm
Bodenfreiheit	315 mm	260 mm	260 mm
Radabstand	1.977 mm	2.036 mm	2.036 mm
Wendekreis-Halbmesser	4.250 mm	3.300 mm	3.300 mm
Eigengewicht	3.650 kg	3.950 kg	3.950 kg
Spurweite: hinten	1.450 mm	1.470 mm	1.455 mm
vorn	1.370 mm	1.316 mm	1.370 mm
Bereifung vorn	7,00 – 20 AS Front	7,00-20 AS Front	7,00-20 AS Front
hinten	12,75 – 28 AS	12,75 – 28 AS	12,75-28 AS

Eine Haftung für die Richtigkeit der Daten wird ausgeschlossen

Pendelstarter, Instandsetzung und Ersatzteile
Lanz Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten
Telefon 02626-8833